



Technische fiche / Fiche technique

Specificaties / Spécification

Toplaag / Couche supérieure	Europese eik (dikte 3 mm) / Chêne européen (épaisseur 3 mm)	
Structuur / Structure	Multiplex	
Installatie / Installation	TG4 (Tongue & Groove)	
Vellingkant / Chanfrein	G00	
Kwaliteiten / Qualité	Prime Bis - Mix van 1 ste keus en bis, zeer kleine gezonde kwastjes en beperkte natuurlijke kleurverschillen toegelaten - Mélange de 1er choix et bis, très petites glands saines et différences de couleurs naturelles limitées autorisées Rustiek A / Rustique A - Gezonde knopen en natuurlijke kleurverschillen beperkt toegelaten - Noeuds sains et différences de couleurs naturelles limitées	
Afmetingen / Dimensions	Prime Bis : 15/4 x 70 / 90 / 150 mm - L = 600 mm Rustiek A / Rustique A : 15/4 x 90 / 150 mm - L = 600 mm	
Afwerking / Finition	Brut / non fini	
Kleur / Couleur	/	
Textuur / Texture	Geschuurd / Poncée	
Onderhoud / Entretien	/	

Product Eigenschappen - Algemeen / Cracteristiques du produit - Générales

Norm / Méthode	Standaard / Standard - EN 14342
Massadichtheid / Densité	710 kg/m ³
Brandweerstand / Résistance au feu	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde / Emission de formaldéhyde	Klasse E1 / Classe E1
PCP (pentachloorfenol)	Bevat geen pcp / Ne contient pas PCP
Stevigheid van het oppervlak / teneur en surface	NPD
Vochtigheidsgraad / Niveau d'humidité	10% (+/- 2%) - in droge ruimtes met een relatieve luchtvochtigheid tussen de 50 - 60%, bij een kamertemperatuur van +/- 20 à 21°C 10% (+/- 2%) - dans des zones sèches avec une humidité relative entre 50 et 60%, à une température ambiante de +/- 20 à 21 ° C
Thermische geleidbaarheid / Conductivité thermique	λ 0,17 W/(mk) - R=0,11m ² k/w
Biologische duurzaamheid / Durabilité biologique	Klasse 1 / Classe 1
Vloerverwarming / Chauffage par le sol	Toegestaan volgens specifieke richtlijnen / Autorisé, conformément aux directives spécifiques